

AC-DC MODULE	PRM-15	PRM-20	PRM-30	PRM-50	PRM-70	PRM-150	PRM-300	PRM-500	PRM-800	PRM-1200	PRM-2500
Eingang: 115VAC	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Eingang: 230VAC	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Eingang: 88-264VAC	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Nein	Nein
Eingang: DC	50-400VDC	100-400VDC	100-400VDC	100-400VDC	100-400VDC	—	—	—	—	—	—
Eingang: Sonderber.	40-264VAC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ausgangsspannungen	1+2	1+2	1+2	1+2+3	1	1	1	1	1	1	1
Ausgangsleistung max	15W	20W	30W	50W	70W	150W	300W	500W	800W	1200W	2500W
CE	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Trennspannung	2,5kVAC	2,5kVAC	2,5kVAC	2,5kVAC	2,5kVAC	2.5kVAC	2.5kVAC	2.5kVAC	2.5kVAC	2.5kVAC	2.5kVAC
Überspannungssicher	Nein	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	JA	JA	JA
Kurzschlussfest	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Übertemperatursicher	Nein	Nein	Nein	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Justiereingang	Nein	Nein	Nein	auf Anfrage	auf Anfrage	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wasserkühlung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	JA	JA
Schaltfrequenz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz	100kHz
Temperaturbereich	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C	-20-110°C
Kurzschlussstrom	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein
Gehäuse	51x69x20ABS	51x69x20ABS	51x69x20ABS	63x89x40ABS	63x89x40ABS	A	B	C	D	E	F
Startverzögerung	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec	<1sec
Anschluss	PIN`s	PIN`s	PIN`s	PIN`s	PIN`s	MINIFIT SEN.	MINIFIT SEN.	MINIFIT SEN.	MINIFIT SEN.	MINIFIT SEN.	MINIFIT SEN.
Anschlussbild	A	A	A	B	C	D	D	D	E	E	F
IP67 möglich	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Verguss mit PU	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Für DIN-Schiene	Nein	Nein	Nein	JA	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Feuchtigkeit	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH	100%RH
Restwelligkeit	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Isolationswiderstand	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm	>100 MOhm
Prinzipschaltbilder	A	A	A	A	B	C	C	C	C	C	C
mit Anschlussklemmen	Nein	Nein	Nein	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
UDE 0804 0730 0550	—	—	—	—	—	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Ausgangsstrom max	3A	3A	3A	10A	10A	50A	50A	50A	50A	50A	50A
PFC	Nein	Nein	Nein	Nein	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Ausgangsspannung max	100V	100V	100V	2kV	2kV	300V	300V	300V	300V	300V	300V

Temperaturbereich: -40-125°C auf Anfrage

Sonderausführungen auf Anfrage

## AC-DC MODULE



Drawing: PRM-Übersicht  
Last Modified: 15.01.2019 17:56:56  
Plot Date: 21.01.2019 13:09:56